

OZUL01B 4-Port 65W USB-PD Desktop-Ladegerät

Product Images





Short Description

- USB-Power-Delivery- (PD) 3.0-Technologie mit Schnellladefunktion
- Lädt Nintendo Switch, iPad, iPhone, Samsung Galaxy Note und andere USB-PD-kompatible Geräte auf
- USB-C-Ausgang: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/3.25A
- USB-A-Ausgang (QC 3.0): DC 3.6-6.0V/3.0A, 6.0-9.0V/2.0A, 9.0-12.0V/1.5A
- USB-A-Ausgang: DC 5.0V/2.4A
- Gesamtleistung: 65W
- Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung

Description

Das USB-Ladegerät OZUL01B bietet effiziente und schnelle Aufladung über einen USB-Type-C-Port mit Power-Delivery- (PD) Technologie, der Geräte, wie Nintendo Switch, iPad, iPhone, Samsung usw., automatisch erkennt und mit bis zu 65W Leistung auflädt. Das Ladegerät ist vor Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung geschützt und eignet sich dank seines kompakten, leichten Designs optimal auf Reisen und als täglicher Begleiter.

Additional Information

Port Configuration	USB-C PD x 1, USB-A QC 3.0 x 1, USB-A x 2
Number of outputs	4
USB Type-A ports quantity	3
Fast charging technology	Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0
USB Type-C ports quantity	1
Programmable power supply (PPS) (YES/NO)	Nein
Material des Gehäuses	Polycarbonate (PC)
Number of simultaneously connected devices (max)	4
Port 1 Power Output	USB-C output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/3.25A
Port 2 Power Output	USB-A1 output: DC 3.6-6.0V/3.0A, 6.0-9.0V/2.0A, 9.0-12.0V/1.5A(QC 3.0)
Port 3 Power Output	USB-A2 output: DC 5.0V/2.4A
Port 4 Power Output	USB-A3 output: DC 5.0V/2.4A
Power Plug Type	EU
Anzahl der Kartons pro Palette	16 piece
Volumen der Verpackung	1254 cubic_centimeter
Länge der Palette	800 millimeter
Breite der Palette	1200 millimeter
Höhe der Palette	1440 millimeter
Menge pro Packung	1 piece
Tiefe des Pakets	190 millimeter
Höhe des Pakets	55 millimeter
Breite des Pakets	120 millimeter
Gewicht der Verpackung	33 gram
Code des Harmonisierten Systems (HS)	850440

Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8504408390
Menge pro Palette	800 piece
Einhaltung der Nachhaltigkeit	Nein
Zulassungen und Konformität	CE, RoHS
Operating humidity	10% RH ~ 80% RH
Operating temperature	0°C ~ 40°C
Inhalt des Pakets	Quick installation guide, Foot Stand
Storage humidity	5% RH ~ 95% RH
Storage temperature	-20°C ~ 80°C
Lieferumfang	OZUL01B AC power cable Foot stand Multilingual quick installation guide
USB Power Delivery revision	3.0
Operating temperature (T-T) Max	40 celsius
Operating temperature (T-T) Min	0 celsius
Storage relative humidity (H-H) Max	95%
Storage relative humidity (H-H) Min	5%
Operating relative humidity (H-H) Max	80%
Operating relative humidity (H-H) Min	10%
Storage temperature (T-T) Max	80 celsius
Storage temperature (T-T) Min	-20 celsius
Farbe	Schwarz
EAN	4015867226377
Modellnummer	OZUL01B
Maximum AC Input	240 volt
Minimum AC Input	100 volt
Eingangsstrom	1.6 ampere
Maximum power	65 watt
Icecat_Power protection features	Over current, Over power, Short circuit

Produkt Höhe	103 millimeter
Produkt Breite	69 millimeter
Produkt Tiefe	27 millimeter
Produkt Gewicht	255 gram
Indikator	yes
Eingangsspannung	AC 100-240V 50/60HZ, 1.6A Max
Dimensions (W x D x H)	69 x 27 x 103 mm
Produktgewicht (kg)	0.255

