



2m 8K60Hz HDMI-Kabel, Black Line

No.: 36772

Stecker auf Stecker

Beschreibung

- HDMI 2.1-Kabel der Einstiegsklasse für Heim- und kleine Büroanwendungen
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 7680x4320@60Hz 4:4:4 10bit
- Robustes PVC-Gehäuse, Nickel-Steckverbinder, goldgeblitzte Kontakte Dreifach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständiger kupferbeschichteter Stahl 30AWG-Leiter
- Unterstützt 3D, 8K, 48Gbps, HEC, ARC, EARC CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, Dolby® Atmos, DTS:X;
- 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Aus dem von Lindy entwickelten Line-Kabelkonnektivitätskonzept sind Black Line 8K60Hz HDMI-Kabel voll ausgestattete, hochauflösende Verbindungslösungen der Einstiegsklasse, die sich perfekt für den Heim- und kleinen Bürogebrauch eignen.

Black Line 8K60Hz oder 4K120Hz Kabel verfügen über eine dreifach geschirmte Konstruktion mit 30AWG kupferbeschichteten Stahlleitern für erstklassige Leistung und Korrosionsbeständigkeit. Nickel-Steckverbinder und goldgeblitzte Kontakte gewährleisten die Signalintegrität und -zuverlässigkeit.

UHD-Auflösungen bis zu 7680x4320@60Hz und 3840x2160@120Hz werden unterstützt. 8K Black Line HDMI-Kabel sind auch in der Lage, 32-Kanal-Audio und Dolby® Atmos und DTS: X zu übertragen

Das 8K Black Line HDMI-Kabel unterstützt eine Bandbreitenkapazität von 48 Gbit/s in Kabellängen von bis zu 5 m.

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: HDMI Typ A Stecker
- Steckverbinder B: HDMI Typ A Stecker
- Gehäusematerial: PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: Vernickelung
- Pinkonstruktion: Kupferlegierung
- Beschichtung des Pins: Vergoldet
- Abmessungen: 20 x 34.2 x 10.9mm (0.79 x 1.35 x 0.43in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 2m (6.56ft)
- Standard: Ultra High Speed HDMI

- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser [außen]: 6mm [0.24in]
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Kupferbeschichteter Stahl
- Leitermaße: 30 AWG
- Schirmung: Alufolie

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 48 Gbit/s
- Maximale Auflösung: 7680x4320@60Hz 4:4:4,10bit
- Nominale Dämpfung:
 - 35GHz>-5.5dB[HBR1]
 - 2.7GHz>-8.5dB[HBR2]
 - 4.05GHz>-11.0dB[HBR3]
- Minimaler Biegeradius: 70
- Betriebstemperatur: -10°C - 80°C [14°F - 176°F]
- Lagertemperatur: -20°C - 85°C [-4°F - 185°F]

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybeutel
- Garantie: 10
- Produkt Compliance: RoHS & REACH, UL

Verkaufsinformationen

- No.: 36772
- EAN: 4002888367721

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 36770 - 0.5m [1.64ft]
- 36771 - 1m [3.28ft]
- 36772 - 2m [6.56ft]
- 36773 - 3m [9.84ft]
- 36774 - 5m [16.44ft]