

HDMI Extender Set über Cat.6 Kabel 4K 60 Hz 50 m

Beschreibung

Dieses **HDMI Extender Set** von Delock kann hochauflösende Video-/ Audiosignale und ein IR-Steuersignal über ein einzelnes **Netzwerkkabel** übertragen. Bei **4K 60 Hz** Auflösung sind bis zu **50 m** Distanz möglich, und bei 1080p Auflösung können 70 m erreicht werden. Das Set findet breite Anwendungsmöglichkeiten in Konferenzräumen, für Tele-Unterricht oder auf Großbildschirmen.



HDMI-Loop Ausgang

Der Sender verfügt über einen HDMI-Loop Ausgang, mit dem das Signal zum nächsten Extender oder zu einem Monitor **kaskadiert** werden kann.

Infrarot Fernbedienung

An den Geräten können der mitgelieferter **IR Sender und Empfänger** angeschlossen werden, um Infrarot Signale über das Kabel zu übertragen.

Power over Cable (PoC)

Das Set unterstützt Power over Cable (PoC), dadurch ist nur an einem Gerät ein Netzteil erforderlich. Das andere Geräte wird über das **Netzwerkkabel mit Strom** versorgt, und ist damit flexibel einsetzbar.

Verschraubbarer DC Anschluss

Das Netzteil mit verschraubbarem Anschluss sorgt für eine sichere und zuverlässige Verbindung - perfekt für **professionelle Installationen**, um ein versehentliches Trennen der Verbindung zu vermeiden.

Artikel-Nr. 65955

EAN: 4043619659555

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse Transmitter:
 - Eingang:
 - 1 x HDMI-A Buchse
 - 1 x DC 12 V Stromanschluss verschraubbar
 - Ausgang:
 - 1 x RJ45 Buchse
 - 1 x HDMI-A Buchse

- 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse (IR)
 - Anschlüsse Receiver:
 - Eingang:
 - 1 x RJ45 Buchse
 - 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse (IR)
 - 1 x DC 12 V Stromanschluss verschraubbar
 - Ausgang:
 - 1 x HDMI-A Buchse
 - Service Port: USB Typ Micro-B Buchse
 - Übertragung von Audio- und Videosignalen
 - Übertragung von IR Signalen 20 - 60 kHz
 - Videobandbreite bis 600 MHz / 6 Gbps, max. 18 Gbps
 - Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
 - Unterstützt EDID und HDCP
 - Unterstützt HDR
 - Unterstützt 7.1 Surround Sound mit Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™
 - Unterstützt PoC (Power Over Cable)
 - Reichweite bis zu 70 Meter
 - Leistungsaufnahme: max. 4 W
 - Metallgehäuse
 - Wandbefestigungsmöglichkeit
 - Farbe: schwarz
 - Maße (LxBxH): ca. 88 x 61 x 18 mm
-

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
 - Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
 - Ausgang: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
 - Masse außen, Plus innen
 - Maße:
 - innen: ø ca. 2,1 mm
 - außen: ø ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 9 mm
-

Systemvoraussetzungen

- HDMI Kabel
 - Ein Cat.6 oder Cat.6A Netzkabel
-

Packungsinhalt

- HDMI Sender
- HDMI Empfänger
- Infrarot Sender
- Infrarot Empfänger

- Wandmontage Winkel
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Transmitter



Receiver



Allgemein

Montageart:	Wandmontage
-------------	-------------

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x HDMI-A Buchse
Anschluss 2:	1 x RJ45 Buchse
Anschluss 3:	1 x DC Strombuchse
Anschluss 4:	1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse

Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz
-------------------------	---------------------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Metall

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de