



2m USB4 240W Typ C Kabel, 40Gbit/s, Black Line

No.: 37002

Typ C Stecker an C Stecker

Beschreibung

USB4 Gen 3x2 Typ C an C Kabel für Heim- und Büroanwendungen

Unterstützt Datenübertragungsraten bis 40Gbit/s (abwärtskompatibel mit USB 3.2, USB 2.0 und Thunderbolt 3)

Unterstützt USB Power Delivery bis 240 Watt und DisplayPort 2.0 Alternate Mode bis 8K oder zweimal 4K@60Hz

Dreifach geschirmtes Kabel, Nickel-Steckerhülsen und goldbeschichtete Kontakte

2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Die USB Typ C an C Kabel der Black Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind perfekt für den Einsatz zu Hause und in kleinen Büros.

Black Line USB4 Typ C auf C Kabel verfügen über einen dreifach geschirmten Kabelaufbau mit Kupferleitern für erstklassige Performance und Korrosionsbeständigkeit. Nickel-Steckverbinder und vergoldete Kontakte sorgen für Signalintegrität und Zuverlässigkeit in den Steckverbindungen.

Für die schnelle Übertragung großer Datenmengen werden USB-Bandbreiten von bis zu 40Gbit/s unterstützt. Power Delivery [PD] garantiert mit einer Leistung von bis zu 240 Watt [48V 5A Extended Power Range] ein sehr schnelles Laden über USB. Der Anschluss eines 8K Displays ist ebenso möglich, wie der von zwei 4K UHD Displays mit erstaunlichen Ergebnissen hinsichtlich Kontrast und Farbtiefe.

USB Typ C verfügt über einen reversiblen Stecker, der unabhängig von der Steckerorientierung gesteckt werden kann. Er ermöglicht ein vollständig bi-direktionales Kabel mit automatischer Aushandlung der Verbindungsparameter und -Richtung zwischen Host und Gerät.

Technische Details

Anschlüsse

Steckverbinder A: USB 4 Stecker Typ C

Steckverbinder B: USB 4 Stecker Typ C

Gehäusematerial: PVC

Schirmung des Steckverbinders: -

Beschichtung des Steckverbinders: Nickel

Pin Konstruktion: Kupfer

Beschichtung der Pins: Gold

Abmessungen (ca.) BxTxH: 34.8x12.7x7.4mm [1.37x0.5x0.29in]

Kabelkonstruktion

Länge: 2m [6.56ft]

Standard: USB4 Gen 3x2

Power Delivery: PD 3.1

Max. Ausgangsleistung: 240W [48V 5A, Extended Power Range], 100W [20V 5A, Standard Power Range]

Farbe: Schwarz

Typ: Rind

Manteldurchmesser: 4.8mm [0.19in]

Mantelmateriale: PVC

Leitermateriale: Kupfer

Leitermaße Power: 24AWG

Leitermaße Daten: 32AWG

Schirmung: Aluminiumfolie + 60% Geflecht

Spezifikationen

Unterstützte Bandbreite: 40Gbit/s

Maximale Auflösung: 3840x2160@60Hz, 7680x4320@60Hz

Nominale Dämpfung: -12. 2dB@5G, -18.3dB@10G

Minimaler Biegeradius: 20mm [0.79in]

Betriebstemperatur: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]

Lagertemperatur: -10°C - 60°C [14°F - 140°F]

Sonstiges

Verpackungstyp: Polybag

Garantie (Jahre): 2

Produkt Compliance: RoHS, REACH, California Proposition 65

Verkaufsinformationen

No.: 37002

EAN: 4002888370028

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

37000 - 0.5m [1.64ft]

37001 - 1m [3.28ft]

37002 - 2m [6.56ft]